




# ENNIS FABRICS

**A**    
**SEALSKIN**  
4<sup>th</sup> Edition



61 MYSTIC WHITE



68 PARCHMENT



67 BONE



31 BALTIC MIST



21 MOSS



505 SUN YELLOW



66 ADOBE WHITE



81 BISQUE



16 MAUVE



393 BLUE RIDGE



202 SAGE



8006 CINNAMON



905 SEAGULL



6009 TAUPE



161 TEA ROSE



37 SLATE BLUE



22 DUSTY JADE



405 RUST



99 DOVE



84 OAK



1009 AMETHYST



3 ROYAL




34 TURQUOISE



11 AMERICAN BEAUTY



97 SLATE



8009 BRONZE



108 PLUM




333 REGIMENTAL BLUE



23 GROTTO



111 CLARET



77 BLACK



1111 BURGUNDY



3333 IMPERIAL BLUE




222 FOREST



24 DARK AQUA



2009 YEW GREEN



808 MOCHA

# SEALSKIN 4<sup>th</sup> Edition



## SPECIFICATIONS\* / SPÉCIFICATIONS\*

<b>CONTENT / COMPOSITION</b>	100% Polyvinyl Chloride (100% <i>Chlorure de polyvinyle</i> )
<b>BACKING CONTENT / COMPOSITION DU SUPPORT</b>	100% Polyester
<b>ABRASION</b>	Exceeds 500,000** double rubs ( <i>Excède 500,000** double frottements</i> )
<b>CLEANING INSTRUCTIONS / INSTRUCTION DE NETTOYAGE</b>	MSW—Clean with mild soap & water ( <i>Nettoyage avec un savon doux et de l'eau</i> )
<b>COLD CRACK / RÉISTANCE AU DÉCHIREMENT AU FROID</b>	-28°C (-18°F)
<b>FIRE RETARDANCY* / RETARDANT AU FEU*</b>	CALIF117-Section E, MVSS 302, UFAC Class(e) 1, NFPA260 Class(e) 1
<b>ADHESION / ADHÉRENCE</b>	ASTM D751: Warp 4.5lbs/in. Weft 3.3lbs/in.
<b>ELONGATION / ÉLONGATION</b>	ASTM D751: Warp 69%, Weft 227%
<b>TEAR STRENGTH / RÉISTANCE À LA DÉCHIRURE</b>	ASTM D2261: Warp ( <i>Chaîne</i> ) = 19 lbs, Fill ( <i>Trame</i> ) = 16 lbs.
<b>TENSILE STRENGTH / RÉISTANCE À LA TRACTION</b>	ASTM D751: Warp ( <i>Chaîne</i> ) = 116 lbs./inch, Fill ( <i>Trame</i> ) = 104 lbs./inch
<b>THICKNESS / ÉPAISSEUR</b>	1.1 mm
<b>UV/LIGHTFASTNESS / RÉISTANCE AU RAYONS UV</b>	ATCC16 Class(e) 4.5 hours ( <i>heures</i> )
<b>WEIGHT / POIDS</b>	20.94 Oz./yd <sup>2</sup> ( <i>par verge carrée</i> ) 31.41 Oz./lin. yd ( <i>par verge linéaire</i> )
<b>WIDTH / LARGEUR</b>	54" (137 cm)
<b>ROLL SIZE / DIMENSION DE ROULEAU</b>	30 yd (27.4 m)
<b>USES / UTILISATIONS</b>	Upholstery, Automotive Seating & Decorative Accents ( <i>Rembourrage, de sièges automobiles et d'accents décoratifs</i> )

\*This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions. This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from its responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material. Final determination of the suitability of any product for an application rests with the user. When using strong cleaning agents such as bleach it is advisable to first test in an inconspicuous area. Never use harsh solvents or cleaners which are intended for industrial application. To clean stained or soiled areas, a soft white cloth is recommended. Avoid use of paper towels.

\*\*Results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.

\*Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie. Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à décharger l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur. Lorsqu'un produit d'entretien fort est utilisé telle la javel, il est recommandé d'effectuer un test sur une partie non visible du tissu à nettoyer. Ne jamais utiliser de dissolvants ou de produits d'entretien durs destinés à un usage industriel. Il est recommandé d'utiliser un tissu blanc et doux pour enlever les taches. Éviter d'utiliser des serviettes en papier.

\*\*Les doubles frottements supérieurs à 100 000 ne sont pas un indicateur d'une durée de vie accrue pour un produit.

## CLEANING INSTRUCTIONS

### Step 1: Light soiling

Apply a solution of 10% household liquid dish soap with warm water using a soft damp cloth. If necessary, apply a solution of liquid cleanser and water with a soft bristle brush.

### Step 2: Heavy soiling

Dampen soft white cloth with a lighter fluid (naphtha) and rub gently.

### Step 3: For more difficult stains

Dampen soft white cloth with a solution of 10% household bleach and 90% water. Rub gently. Allow 1:10 diluted bleach solution to puddle on the affected area or apply with a soaked cloth for approximately 30 minutes.

**Always rinse cleaning agent residue from fabric with a soft water dampened cloth.**

**Note:** To restore lustre: a light coat of spray furniture wax can be used. Apply for 30 seconds and follow with a light buffing using a clean white cloth.

## NETTOYAGE

### 1re étape : tache légère:

Appliquer, avec un tissu doux et humide, une solution d'eau tiède et de 10% de liquide à vaisselle. Si nécessaire, appliquer avec une brosse souple une solution de nettoyant liquide et d'eau.

### 2e étape : tache résistante:

Frotter doucement avec un tissu blanc, doux et humidifié d'essence à briquet (le naphtha).

### 3e étape : tache très tenace:

Frotter doucement avec un tissu blanc, doux et humidifié d'une solution de 10% de javel et 90% d'eau.

Laisser la solution de javel diluée imprégner la tache ou l'appliquer avec un tissu imbibé pendant environ 30 minutes.

**Toujours enlever le résidu du nettoyant sur le textile au moyen d'un tissu doux et humidifié d'eau.**

**Note:** On peut vaporiser d'une légère couche de cire pour meubles en aérosol pour redonner de l'éclat. Appliquer pendant 30 secondes et polir avec un tissu blanc propre.



**ENNIS  
FABRICS**

CANADA ENGLISH 800 663 6647 • FRANÇAIS 888 663 6647  
USA 877 953 6647  
FAX 888 274 2910  
ORDERS@ENNISFABRICS.COM  
ENNISFABRICS.COM